

## Mer om NSYCVF85M230PF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYCVF85M230PF VIFTE 85M3/H 230V IP54

EI-nummer: 2492816  
EAN: 3606480151200

Last ned produktdatablad for NSYCVF85M230PF 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 85 m <sup>3</sup> /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 98 m <sup>3</sup> /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	175...253 V
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

#### Komplementær

Absorbed power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] merkestrøm	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 170 mm
Bredde	150 mm external:
Dybde	Utvendig: 62 mm
Mål på utsporing	125 x 125 mm
Vekt	0,78 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa strømningshastighet 0 m <sup>3</sup> / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54

<b>Sammensetning</b>	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttakristen: front 1 cut-out mal 1 strømlledning
<b>Brukervilkår</b>	Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrequent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	911,25 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	8 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	15,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	17,5 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months