

Mer om NSYCVF85M24DPF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYCVF85M24DPF VIFTE 85M3/H 24VDC IP54

EI-nummer: 2492817
EAN: 3606480151224

Last ned produktdatablad for NSYCVF85M24DPF 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 80 m ³ /t
[Us] merkespenning	10...27.6 V
Forsyningsspenning	24 V DC

Komplementær

Absorbed power	7.6 W
[In] merkestrøm	0,3 A
Noise level < at	46...49 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 170 mm
Bredde	150 mm external:
Dybde	Utvendig: 62 mm
Mål på utsporing	125 x 125 mm
Vekt	0,48 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømledning

Brukervilkår	<p>Overfrequent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare</p>
---------------------	--

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	536 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	15,4 cm
Forpakning 1 lengde	17,6 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
----------------	-----------