

## Mer om NSYCVF85M48DPF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYCVF85M48DPF VIFTE 85M3/H 48VDC IP54

EI-nummer: 2492818

EAN: 3606480151231

Last ned produktdatablad for NSYCVF85M48DPF 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 79 m <sup>3</sup> /t
[Us] merkespenning	25...55.2 V
Forsyningsspenning	48 V DC

#### Komplementær

Absorbed power	8 W
[In] merkestrøm	0,173 A
Noise level < at	46...49 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 170 mm
Bredde	Utvendig: 150 mm
Dybde	Utvendig: 62 mm
Mål på utsporing	125 x 125 mm
Vekt	0,48 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7032)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa strømningshastighet 0 m <sup>3</sup> / h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømledning

<b>Brukervilkår</b>	Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare
---------------------	--

### Packing Units

<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	540 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	9 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	18 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	15,5 cm

### Offer Sustainability

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>

### Garantiperiode

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------