

Mer om NSYOPB12U4FR

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYOPB12U4FR

Veggskap 19" med ståldør 12U B=600 D=400

EI-nummer: 6993657
EAN: 3606480287602



[Last ned produktdatablad for NSYOPB12U4FR](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr For å forbedre sikkerheten av utstyret
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fixed 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Flat dør
Porttype	Front plain door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180 °
Tilgjengelighet for drift	Side Front Bakside
Avtakbare deler	Front door removable toolless Top blanking plate Bottom blanking plate Rear blanking plate Side panels removable toolless
Colour	Light grey (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x cable entries 2 x panels side 2 x 19" uprights front 1 x open structure 1 x ståldør front
Load rating	50 kg static 3 kg by unit
Back face	Utsparing
Side face	Panel
Antall cut-out	1 cut-outside 1 cut-outbottom 1 cut-outtop
Installation mode	Veggmontert

Materiale	Sheet steel: structure Sheet steel: door Galvanized steel: upright
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	650 mm
Dybde	400 mm
Vekt	22 kg
Antall rack-enhet	12U
Targeted region	Europe
Miljø	
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60297-3-100 EIA-310D
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21 kg
Forpakning 1 høyde	86,7 cm
Forpakning 1 bredde	47 cm
Forpakning 1 lengde	61,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months