

Mer om NSYOPB15U5F

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**NSYOPB15U5F****Actassi 19" veggskap 15U B600 D500 med glassdør R7035**

EI-nummer: 6993652

EAN: 3606480169861



Last ned produktdatablad for NSYOPB15U5F 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fixed 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm)
Front face	Glassdør
Porttype	Front glazed door - with 1 point locking system (key: 333) - reversible opening at 180°
Tilgjengelighet for drift	Side Front Bakside
Avtakbare deler	Front door removable toolless Top blanking plate Bottom blanking plate Rear blanking plate Side panels removable toolless
Colour	Light grey (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x cable entries 1 x glazed door front 2 x panels side 2 x 19" uprights front 1 x open structure
Load rating	50 kg static 3 kg by unit
Back face	Utsparing
Side face	Panel
Antall cut-out	1 cut-outside 1 cut-outbottom 1 cut-outtop
Installation mode	Veggmontert

Materiale	Sheet steel: structure Sheet steel: door Sekurit glass: door Galvanized steel: upright
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	780 mm
Dybde	500 mm
Vekt	28 kg
Antall rack-enhet	15U
Targetet region	Europe
Miljø	
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 kg
Forpakning 1 høyde	55 cm
Forpakning 1 bredde	62 cm
Forpakning 1 lengde	86 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months