

## Mer om NSYPLA1074T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYPLA1074T

### FS pol 1000x750x420 IP65 gj

EI-nummer: 2495810  
EAN: 3606480196928

Last ned produktdatablad for NSYPLA1074T 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Serie                        | Thalassa  |
| Produktnavn                  | Thalassa PLA  |
| Enclosure type               | Multi-purpose   |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett  |
| Version                      | PLA   |
| Nominal height               | 1000 mm   |
| Nominal width                | 750 mm  |
| Nominal depth                | 420 mm  |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell  |
| Sammensetning                | 1 øverste delen<br>1 nederste delen<br>2 side del<br>1 bakside på panel<br>1 door |

##### Komplementær

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Type kropp                | Førseglede øvre og nedre del montert med sidepartier  |
| Porttype                  | Klar front  |
| Antall dører              | 1 door(s)   |
| Døråpning                 | Vendbar ( 120 °)  |
| Låstyp                    | 4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar  |
| Tilgjengelighet for drift | Bakside<br>Front  |
| Avtakbare deler           | Door by hinges<br>Bakside på panel ved å feste elementet                                    |
| Materiale                 | Polyester reinforced with fibreglass  |
| Farge                     | Grå ( RAL 7032)   |
| Standarder                | IEC 62208<br>UL 508 A   |
| NEMA beskyttelsesgrad     | NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 12<br>NEMA 2<br>NEMA 3S<br>NEMA 13<br>NEMA 5<br>NEMA 3R<br>NEMA 1 |

---

**Produktsertifikater**

Veritas  
DEKRA  
UL/cUL listed

---

**Miljø**

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| IP-grad                            | IP65 i samsvar med IEC 60529 ( helt forseglet) |
| IK beskyttelsesklasse              | IK08 i samsvar med IEC 62262 ( glassdør)       |
| Brannmotstand                      | 960 °C conforming to IEC 62208                 |
| Omgiv elsesetemperatur for lagring | -35...90 °C                                    |

---

**Packing Units**

---

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Forpakning 1 vekt   | 36,488 kg   |
| Forpakning 1 høyde  | 1010,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 780,000 mm  |
| Forpakning 1 lengde | 480,000 mm  |

---

**Contractual warranty**

---

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

---