

Mer om NSYPLA7123T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYPLA7123T

FS pol 750x1250x320 IP65 gj

EI-nummer: 2495864

EAN: 3606480196805

Last ned produktdatablad for NSYPLA7123T 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett |
| Version | PLA |
| Nominal height | 750 mm |
| Nominal width | 1250 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Montering av kapsling | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Type kropp | Forsglede øvre og nedre del montert med sidepartier |
| Porttype | Klar front |
| Antall dører | 2 dør(er) |
| Døråpning | Høyre og venstre (120 °) |
| Låstyp | 2 poeng låse, 5 mm dobbelt bar |
| Tilgjengelighet for drift | Bakside Front |
| Avtakbare deler | Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet |
| Materiale | Polyester reinforced with fibreglass |
| Farge | Grå (RAL 7032) |
| Standarder | UL 508 A IEC 62208 |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 1 NEMA 2 NEMA 12 |
| Produktsertifikater | Veritas UL/cUL listed DEKRA |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-grad | IP65 i samsvar med IEC 60529 (helt forseglet) |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 (glassdør) |
| Brannmotstand | 960 °C conforming to IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------|-------------|
| Forpakning 1 vekt | 33,785 kg |
| Forpakning 1 høyde | 760,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 1280,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 380,000 mm |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|