

## Mer om NSYPLA753T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYPLA753T

### FS pol 750x500x320 IP65 gl

EI-nummer: 2495868

EAN: 3606480196690

Last ned produktdatablad for NSYPLA753T 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLA
Nominal height	750 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 bakside på panel 1 door

#### Komplementær

Type kropp	Forsølede øvre og nedre del montert med sidepartier
Porttype	Klar front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Reversible (120 °)
Låstyp	2 points lock, 5 mm double-bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Door by hinges Rear panel by fixing element
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå (RAL 7032)
Standarder	UL 508 A IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3 NEMA 2 NEMA 3S NEMA 12 NEMA 5 NEMA 3R NEMA 1 NEMA 3X NEMA 13

---

<b>Produktsertifikater</b>	UL/cUL listed DEKRA Veritas
----------------------------	-----------------------------------

---

**Miljø**

---

<b>IP-grad</b>	IP65 conforming to IEC 60529 (completely sealed)
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK08 i samsvar med IEC 62262 ( glassdør)
<b>Brannmotstand</b>	960 °C conforming to IEC 62208
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-35...90 °C

---

**Packing Units**

---

<b>Forpakning 1 vekt</b>	18,860 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	760,000 mm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	540,000 mm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	380,000 mm

---

**Contractual warranty**

---

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------