

## Mer om NSYPLA754T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYPLA754T

### FS pol 750x500x420 IP65 gl

EI-nummer: 2495870

EAN: 3606480196898

Last ned produktdatablad for NSYPLA754T 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLA
Nominal height	750 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 door

##### Komplementær

Type kropp	Førsegledede øvre og nedre del montert med sidepartier
Porttype	Klar front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Vendbar ( 120 °)
Låstyp	2 poeng låse, 5 mm dobbelt bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå ( RAL 7032)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 2 NEMA 3 NEMA 12 NEMA 5 NEMA 3X NEMA 3R NEMA 1 NEMA 3S NEMA 13

---

**Produktsertifikater**

DEKRA  
UL/cUL listed  
Veritas

---

**Miljø**

---

**IP-grad**

IP65 i samsvar med IEC 60529 ( helt forseglet)

---

**IK beskyttelsesklasse**

IK08 i samsvar med IEC 62262 ( glassdør)

---

**Brannmotstand**

960 °C conforming to IEC 62208

---

**Omgiv elsesetemperatur for lagring**

-35...90 °C

---

**Packing Units**

---

**Forpakning 1 vekt**

20,390 kg

---

**Forpakning 1 høyde**

760,000 mm

---

**Forpakning 1 bredde**

540,000 mm

---

**Forpakning 1 lengde**

480,000 mm

---

**Contractual warranty**

---

**Garanti**

18 months

---