

[Tilbake](#)**Mer om NSYPLAT573**

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

[Discover your Schneider-Electric tools](#)**NSYPLAT573**
THLSA REGNTAK 500X750X320EI-nummer: 2493136
EAN: 3606480195488[Last ned produktdatablad for NSYPLAT573](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk**

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett |
| Version | PLAT |
| Nominal height | 500 mm |
| Nominal width | 750 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Montering av kapsling | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 door 1 regntak |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Type kropp | Åpen topp og forseglet nederste delen sammen med sidedeler |
| Porttype | Flat front |
| Antall dører | 1 door(s) |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Låstype | 2 points handle lock, 5 mm double-bar |
| Tilgjengelighet for drift | Topp Bakside Front |
| Avtakbare deler | Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet Baldakin ved å feste elementet |
| Materiale | Polyester reinforced with fibreglass |
| Farge | Grå (RAL 7032) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | Veritas |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-grad | IP44 i samsvar med IEC 60529 (med ventilert baldakin) |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 conforming to IEC 62262 (plain door) |
| Brannmotstand | 960 °C conforming to IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt | 19,500 kg |
| Forpakning 1 høyde | 550,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 385,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 790,000 mm |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

