

Mer om NSYPLAZ10103

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**NSYPLAZ10103**
THLSA ÅPEN SOK 1000X1000X320

EI-nummer: 2493146

EAN: 3606480196010

[Last ned produktdatablad for NSYPLAZ10103](#)  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett |
| Version | PLAZ |
| Nominal height | 1000 mm |
| Nominal width | 1000 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Montering av kapsling | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel 1 sokkel |

Komplementær

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type kropp | Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler |
| Porttype | Flat front |
| Antall dører | 2 dør(er) |
| Døråpning | Høyre og venstre (120 °) |
| Låstyp | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats |
| Tilgjengelighet for drift | Bakside Front Bunnen |
| Avtakbare deler | Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet |
| Materiale | Polyester forsterket med glassfiber |
| Farge | Grå (RAL 7032) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | Veritas |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP-grad | IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn) |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør) |
| Brannmotstand | 960 °C i samsvar med IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------|-------------|
| Forpakning 1 vekt | 41,623 kg |
| Forpakning 1 høyde | 1070,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 1030,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 380,000 mm |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

