

[Tilbake](#)

Mer om NSYPLAZ1574

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

[Discover your Schneider-Electric tools](#)**NSYPLAZ1574**
THLSA ÅPEN SOK 1500x750x420EI-nummer: 2493169
EAN: 3606480196164[Last ned produktdatablad for NSYPLAZ1574](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLAZ
Nominal height	1500 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 dør 1 sokkel

Komplementær

Type kropp	Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Bakside Bunnen Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7032)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

Miljø

IP-grad	IP54 conforming to IEC 60529 (plinth type open bottom)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	47,500 kg
Forpakning 1 høyde	1560,000 mm
Forpakning 1 bredde	780,000 mm
Forpakning 1 lengde	480,000 mm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

