

[Tilbake](#)

Mer om NSYPLAZ5123

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

[Discover your Schneider-Electric tools](#)**NSYPLAZ5123**
THLSA ÅPEN SOK 500X1250X320

EI-nummer: 2493172

EAN: 3606480195983

[Last ned produktdatablad for NSYPLAZ5123](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLAZ
Nominal height	500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel 1 sokkel

Komplementær

Type kropp	Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre (120 °)
Låstyp	2 points handle lock, 5 mm double-bar
Tilgjengelighet for drift	Bakside Bunnen Front
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå (RAL 7032)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn)
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	31,033 kg
Forpakning 1 høyde	565,000 mm
Forpakning 1 bredde	1280,000 mm
Forpakning 1 lengde	350,000 mm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

