

Mer om NSYPLAZ774

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYPLAZ774
THLSA ÅPEN SOK 750X750X420

EI-nummer: 2493185
EAN: 3606480196102

 [Last ned produktdatablad for NSYPLAZ774](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett |
| Version | PLAZ |
| Nominal height | 750 mm |
| Nominal width | 750 mm |
| Nominal depth | 420 mm |
| Montering av kapsling | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 door 1 sokkel |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Type kropp | Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler |
| Porttype | Flat front |
| Antall dører | 1 door(s) |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Låstyp | 2 points handle lock, 5 mm double-bar |
| Tilgjengelighet for drift | Bakside Front Bunnen |
| Avtakbare deler | Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet |
| Materiale | Polyester reinforced with fibreglass |
| Farge | Grå (RAL 7032) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | Veritas |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn) |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 conforming to IEC 62262 (plain door) |
| Brannmotstand | 960 °C conforming to IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt | 27,800 kg |
| Forpakning 1 høyde | 815,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 780,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 480,000 mm |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

