

Mer om NSYS3D3415

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



NSYS3D3415 VEGGSKAP S3D UTEN PL 3X4X1.5

EI-nummer: 2493333
EAN: 3606480159695



Last ned produktdatablad for NSYS3D3415 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------|--|
| Serie | Spacial |
| Produktnavn | Spacial S3D |
| Application | Multi-purposè |
| Category | Kompakt kabinett |
| Kabinett nominell høyde | 300 mm |
| Kabinett nominell bredde | 400 mm |
| Kapslingsdybde | 150 mm |
| Porttype | Flat |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate |
| Type nippelplate | Standard |
| Installasjon tilbehør type | Veggmontering |
| Sammensetning | 1 kropp 1 dør 1 låse 1 pakknippelen plate |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Body type | Renneformet foran rail dobbel platetykkelse Enkelt stykke kropp |
| Antall dører | Forside: 1 dør(er) |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Låstype | 3 mm dobbel-bar lock |
| Tilgjengelighet for drift | Front |
| Avtakbare deler | Dør av hengsler Pakknippelen plate med skruer |
| Materiale | Stål |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester pulver |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | DNV GL BV LR UL CUL |

| | |
|-----------------------------|--|
| Vekt | 4,878 kg |
| Miljø | |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 |
| Packing Units | |
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 4,936 kg |
| Forpakning 1 høyde | 20 cm |
| Forpakning 1 bredde | 31 cm |
| Forpakning 1 lengde | 41 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |