

## Mer om NSYS3D6630

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## NSYS3D6630 VEGGSKAP S3D UTEN PL 6X6X3

EI-nummer: 2493380

EAN: 3606480159183



 Last ned produktdatablad for NSYS3D6630  3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Serie                       | Spacial  |
| Produktnavn                 | Spacial S3D  |
| Application                 | Multi-purposè                                      |
| Category                    | Kompakt kabinett                                   |
| Kabinett nominell høyde     | 600 mm   |
| Kabinett nominell bredde    | 600 mm   |
| Kapslingsdybde              | 300 mm   |
| Porttype                    | Flat   |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                               |
| Type nippelplate            | Standard   |
| Installasjon tilbehør type  | Veggmontering                                      |
| Sammensetning               | 1 kropp<br>1 dør<br>1 låse<br>1 pakknippelen plate |

#### Komplementær

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Body type                 | Renneformet foran rail dobbel platetykkelse<br>Enkelt stykke kropp |
| Antall dører              | Forside: 1 dør(er)   |
| Døråpning                 | Vendbar ( 120 °)   |
| Låstype                   | 3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar                                       |
| Tilgjengelighet for drift | Front  |
| Avtakbare deler           | Dør av hengsler<br>Pakknippelen plate med skruer                   |
| Materiale                 | Stål   |
| Overflatebehandling       | Epoxy-polyester pulver   |
| Farge                     | Grå ( RAL 7035)  |
| Standarder                | IEC 62208  |
| Produktsertifikater       | UL<br>CUL<br>GL<br>LR<br>BV<br>DNV                                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Vekt                        | 16,57 kg   |
| <b>Miljø</b>                |  |
| IK beskyttelsesklasse       | IK10 i samsvar med IEC 62262   |
| IP-grad                     | IP66 i samsvar med IEC 60529   |
| <b>Packing Units</b>        |  |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1 | 1  |
| Forpakning 1 vekt           | 16,57 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 62 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 61,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 35 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b> |  |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC          | Ja   |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølv fri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Garantiperiode</b>       |  |
| Garanti                     | 18 months  |