

## Mer om NSYSF20880E

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYSF20880E**

**Spacial SF - Gulvskap 19" med vindu - montert - 2000x800x800 mm**

EI-nummer: 2493641

EAN: 3606485127392



Last ned produktdatablad for NSYSF20880E 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

<b>Serie</b>	Spacial
<b>Extended range</b>	Spacial SF-E
<b>Application</b>	Elektronisk applikasjon
<b>Produkt eller type komponent</b>	Egnet kabinett
<b>Kabinett nominell høyde</b>	2000 mm
<b>Kabinett nominell bredde</b>	800 mm
<b>Kapslingsdybde</b>	800 mm
<b>Montering av kapsling</b>	Gulvmodell
<b>Sammensetning</b>	1 structure 1 locking system with handle: door 1 roof 2 dør: foran og bak 2 sidepaneler

**Komplementær**

<b>Structure type</b>	Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Dannet av en enkelt seksjon Perforert struktur med en stigning på 25 mm Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
<b>Porttype</b>	Flat front Glasett bakre
<b>Antall dører</b>	Foran og bak 2 dør(er)
<b>Døråpning</b>	Vendbar ( 120 °)
<b>Låstype</b>	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats for- og bakdører
<b>Monteringsplate beskrivelse</b>	Uten monteringsplate
<b>Type nippelplate</b>	Uten kabelinnføringsplate
<b>Tilgjengelighet for drift</b>	Bakside Front Sidene av kabinettet
<b>Avtakbare deler</b>	Door by screws hinge Roof by screws Sideplate med skruer

<b>Materiale</b>	Frame: galvanisèd steel Uprights: galvanisèd steel Dør: stålplate Panels: sheet steel Hinge: zamak Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass
<b>Overflatebehandling</b>	Epoxy-polyester powder
<b>Farge</b>	Innhegning: grå (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	IEC 62208
<b>IP-grad</b>	IP55 conforming to IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK08 i samsvar med IEC 62262 ( av gjennomsliktig dør) IK10 i samsvar med IEC 62262 ( av vanlig dør)
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	135 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	213 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	84,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	89 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months