

## Mer om NSYSM14840P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools


**NSYSM14840P**  
**GULVSKAP 14X8X4 M.PL.**

EI-nummer: 2493760  
 EAN: 3606485120072



Last ned produktdatablad for NSYSM14840P 3D CAD Modell

**Karakteristikk**
**Teknisk informasjon**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Serie                        | Spacial  |
| Produktnavn                  | Spacial SM   |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett   |
| Application                  | Multi-purpose  |
| Installasjon tilbehør type   | Gulvmodell   |
| Sammensetning                | 1 kropp<br>1 paknippelen plate<br>1 låsesystem med håndtak dør<br>4 monteringsplate brakett<br>1 Montasjeplate<br>1 door |
| Avtakbare deler              | Dør med skruer hengsle<br>Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett<br>Monteringsplate brakett med skruer         |
| Kabinett nominell høyde      | 1400 mm  |
| Kabinett nominell bredde     | 800 mm   |
| Kapslingsdybde               | 400 mm   |

**Komplementær**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)  |
| Døråpning                   | Reversible (120 °)  |
| Porttype                    | Flat  |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats  |
| Type kropp                  | Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel<br>Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner |
| Monteringsplate beskrivelse | Flat  |
| Type nippelplate            | Standard  |
| Kabelinngang                | 1 oppføring   |
| Materiale                   | Montasjeplate: galvanisert stål<br>Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hengsle: zamak           |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Farge                       | Innhegning: grå (RAL 7035)<br>Grep: sort (RAL 9005)  |
| Tilgjengelighet for drift   | Front  |
| Vekt                        | 80 kg  |
| <b>Miljø</b>                |  |
| Standarder                  | IEC 62208  |
| Produktsertifikater         | UL<br>DNV<br>BV  |
| IK beskyttelsesklasse       | IK10 i samsvar med IEC 62262   |
| IP-grad                     | IP55 i samsvar med IEC 60529   |
| <b>Packing Units</b>        |  |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1 | 1  |
| Forpakning 1 vekt           | 80 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 153 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 84,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 49 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b> |  |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC          | Ja   |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Contractual warranty</b> |  |
| Garanti                     | 18 months  |