

Mer om NSYSM1810402DP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools


NSYSM1810402DP
GULVSKAP 18X10X4 M.PL.

EI-nummer: 2493782
 EAN: 3606485120256



Last ned produktdatablad for NSYSM1810402DP 3D CAD Modell

Karakteristikk
Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Application	Multi-purpose
Installasjon tilbehør type	Gulvmodell
Sammensetning	1 body 2 dør 1 paknippelen plate 1 låsesystem med håndtak dør 1 blokkeringsfrie bremsør: venstre dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate
Avtakbare deler	Dør med skruer hengsle Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett med skruer
Kabinett nominell høyde	1800 mm
Kabinett nominell bredde	1000 mm
Kapslingsdybde	400 mm

Komplementær

Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Porttype	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Type kropp	Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak

Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	140 kg
Miljø	
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV BV UL
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	134,872 kg
Forpakning 1 høyde	193 cm
Forpakning 1 bredde	105 cm
Forpakning 1 lengde	48,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months