

Mer om NSYSM18640T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYSM18640T GULVSKAP 18X6X4 GL.DØR

EI-nummer: 2493798

EAN: 3606485120959



Last ned produktdatablad for NSYSM18640T 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Spacial |
| Produktnavn | Spacial SM |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett |
| Application | Multi-purpose |
| Installasjon tilbehør type | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 body 1 paknippelen plate 1 låsesystem med håndtak dør 4 monteringsplate brakett 1 door |
| Avtakbare deler | Dør med skruer hengsle Monteringsplate brakett med skruer |
| Kabinett nominell høyde | 1800 mm |
| Kabinett nominell bredde | 600 mm |
| Kapslingsdybde | 400 mm |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|---|
| Antall dører | Front: 1 dør(er) |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Porttype | Glasert |
| Låstype | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats |
| Type kropp | Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate |
| Type nippelplate | Standard |
| Kabelinngang | 1 oppføring |
| Materiale | Dør: Securit glass Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester powder |
| Farge | Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005) |
| Tilgjengelighet for drift | Front |

| | |
|-----------------------------|--|
| Vekt | 79,5 kg |
| Miljø | |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | DNV UL BV |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 79,5 kg |
| Forpakning 1 høyde | 193 cm |
| Forpakning 1 bredde | 64,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 49 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |