



### Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

### Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Sokkelfronten
Anwendung	Elektronisk applikasjon Compartmentalised søknad Multi-purpose
Nennmaße des Gehäuses	-
Sammensetning	Festelementer 4 hjørne deksel 1 front panel 1 bakside på panel 4 hjørne
Kompatibel med	Spacial SF Spacial SM Spacial SD Spacial S3D Spacial CRN
Monteringssupport	Sokkelsidepaneler

### Komplementær

Festemethode	Ved å feste elementet - på struktur lokasjon
Farge	Grå ( RAL 7022)
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Permanent permissible load	1300 kg
Høyde	100 mm
Bredde	Nominell: 800 mm

### Miljø

IP-grad	IP30 ( komplett sokkel)
IK beskyttelsesklasse	IK10

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,201 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	20,5 cm
Forpakning 1 lengde	81,5 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------