

Mer om NSYTBP292412T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYTBP292412T

85137 PC BOKS 291X241X128 K

EI-nummer: 2493983
EAN: 3606480165900



Last ned produktdatablad for NSYTBP292412T 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|---|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa TBP |
| Applikasjon | Multi-purposè |
| Category | Industriell boks |
| Høyde | 291 mm |
| Bredde | 241 mm |
| Dybde | 128 mm |
| Innvendig høyde | 275 mm |
| Innvendig bredde | 225 mm |
| Innvendig dybde | 120 mm |
| Montering av kapsling | Veggmontert |
| Sammensetning | 1 kropp 1 cover 4 skruen i dekselet |
| Type kropp | Ett stykke støpt |
| Type frontdeksel | Lav gjennomiktig deksel |
| Feste av deksel | Plastskruer |
| Låstyp | Festeskrue flat utenfor forsegle |
| Avtakbare deler | Dekke av festeskruer |

Komplementær

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge | Grå (RAL 7035) Transparent |
| Standarder | IEC 62208 UL 508 A |
| Produktsertifikater | TÜV UL |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |
| Mounting location | Utendørs |
| Vekt | 1,12 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-grad | IP66 i samsvar med NEMA 4.4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Brannmotstand | 960 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...60 °C |
| Operating temperature | -25...80 °C |
| Packing Units | |
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,12 kg |
| Forpakning 1 høyde | 12,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 24,1 cm |
| Forpakning 1 lengde | 29,1 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 months |