

## Mer om NSYTBS342912T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYTBS342912T

### 85039 ABS BOKS 341X291X128 K

EI-nummer: 2494031  
EAN: 3606480165566



Last ned produktdatablad for NSYTBS342912T 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Serie                 | Thalassa                            |
| Produktnavn           | Thalassa TBS                        |
| Applikasjon           | Multi-purpose                       |
| Category              | Industriell boks                    |
| Høyde                 | 341 mm                              |
| Bredde                | 291 mm                              |
| Dybde                 | 128 mm                              |
| Innvendig høyde       | 325 mm                              |
| Innvendig bredde      | 275 mm                              |
| Innvendig dybde       | 120 mm                              |
| Montering av kapsling | Veggmontert                         |
| Sammensetning         | 1 kropp<br>1 cover<br>4 cover screw |
| Type kropp            | Ett stykke støpt                    |
| Type frontdeksel      | Lav gjennomiktig deksel             |
| Feste av deksel       | Plastskruer                         |
| Låstyp                | Festeskrue flat utenfor forsegle    |
| Avtakbare deler       | Dekke av festeskruer                |

##### Komplementær

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale                        | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )  |
| Farge                            | Grå ( RAL 7035)<br>Transparent      |
| Standarder                       | IEC 62208                           |
| Produktsertifikater              | TÜV                                 |
| Elektrisk isolasjonsklasse       | Klasse II                           |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med NEMA 4.4X        |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 conforming to IEC 62262        |
| Glow wire resistance             | 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15..40 °C                          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Operating temperature        | -25...60 °C  |
| Vekt                         | 1,448 kg   |
| <b>Packing Units</b>         |  |
| Enhetsstype forpakning 1     | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1  | 1  |
| Forpakning 1 vekt            | 1,428 kg   |
| Forpakning 1 høyde           | 14 cm  |
| Forpakning 1 bredde          | 30 cm  |
| Forpakning 1 lengde          | 35,5 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>  |  |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølv fri                | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| <b>Contractual warranty</b>  |  |
| Garanti                      | 18 months  |