


Mer om NSYTRP22AR

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



NSYTRP22AR

Rekkekl instik 2,5mm² orang 2p

EI-nummer: 1234705

EAN: 3606480533143



Last ned produktdatablad for NSYTRP22AR 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie | Linery |
| Produktnavn | Linery TR |
| Produkt eller type komponent | Tilkoplingsblokk |
| Kortnavn utstyr | TRP |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Tilkoblingsklemme type | Gjennomgang |
| Klemme nivå | 1 |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Nominelt tv erversnitt | 2,5 mm ² |
| Lengde | 48,5 mm |
| Farge | Orange |
| Antall pr. sett | Sett á 50 |

Komplementær

| | |
|------------------------|--|
| Bredde | 5,2 mm |
| Høyde | 36,5 mm |
| Tilkoblingsklemmer | 1 x push-in: oppstrøms 1 x push-in: nedstrøms |
| Number of connections | 2 |
| Posisjon for tilkoping | Topp |
| Antall måleinganger | 2 |
| Kabeltv erversnitt | 0,14..2,5 mm ² , fleksibel uten 0,14..4 mm ² , solid med 0,2..2,5 mm ² , fleksibel med 0,2..2,5 mm ² , solid uten |
| Av mantlings lengde | 10 mm |
| Verktøy type | Tilkopling: uten verktøy Frakobling: flat skrutrekker |
| [Ue] merkespenning | 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus |
| [In] merkestrøm | 24 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A cURus |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Materiale | Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring |
| Dielectric loss | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4 |
| Dielektrisk konstant | 3,7 ved 1 MHz |
| Resistivity | 10000 M Ω .m i samsvar med IEC 60093 10000 M Ω .m i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Surface resistance | 1000 G Ω i samsvar med IEC 60093 1000 G Ω i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Krype motstand | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Flammehemming | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94 |
| Vekt | 7,2 g |
| Kompatibel med | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys |
| Produktkompatibilitet | Spesialkapsling |
| Miljø | |
| Produktsertifikater | LR CSA ATEX EAC GL IEC-Ex CURus VDE |
| Dielektrisk styrke | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1 |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 5 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6,7 cm |
| Forpakning 1 lengde | 27,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 50 |
| Forpakning 2 vekt | 327 g |
| Forpakning 2 høyde | 5,7 cm |
| Forpakning 2 bredde | 6,7 cm |
| Forpakning 2 lengde | 27,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S01 |
| Antall enheter forpakning 3 | 200 |

| | |
|------------------------------|--|
| Forpakning 3 vekt | 1,501 kg |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 15 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |