


Mer om NSYTRP23SC

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**NSYTRP23SC**Rekkekl instik kniv 2,5mm² grå

EI-nummer: 1234714

EAN: 3606480533365



 Last ned produktdatablad for NSYTRP23SC  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRP
Tilkoblingsklemme type	Blad frakobling
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Lengde	72 mm
Farge	Grey
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Bredde	5,2 mm
Høyde	36,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x push-in: oppstrøms 2 x push-in: nedstrøms
Number of connections	3
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0,14..2,5 mm ² , fleksibel uten 0,14..4 mm ² , solid
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Frakobling: flat skrutrekker Tilkopling: uten verktøy
[Ue] merkespenning	300 V CSA 300 V cURus 400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1
[In] merkestrøm	20 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4

Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	11 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Miljø	
Produktsertifikater	CSA EAC VDE CURus GL LR
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder