

Mer om NSYTRR22TB

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**NSYTRR22TB**Rekkekl fjær kniv 4mm² grå 2p

EI-nummer: 1234752

EAN: 3606480532955



 Last ned produktdatablad for NSYTRR22TB  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilkoblingsklemme type	Flyttbare bære frakobling
Assosiert forbindelse komponent	Blad Diode Sylindrisk sikringen
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Lengde	60,5 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Bredde	5,2 mm
Høyde	36,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøms 1 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0,08..2,5 mm ² , fleksibel uten 0,8..4 mm ² , solid
Av mantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Frakobling: flat skrutrekker Tilkopling: flat skrutrekker
[Ue] merkespenning	400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA

[In] merkestrøm	20 A i samsvar med ENIEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A cURus
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	7,7 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Miljø	
Produktsertifikater	CURus EAC CSA
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	380 g
Forpakning 2 høyde	4,5 cm
Forpakning 2 bredde	7 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	650
Forpakning 3 vekt	5,344 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder