



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Applikasjon	Strømforsyning
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingskjema	2P med barnevern
Standard plugg	European
Beskrivelse av uttak	Uten jording

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	10 A at 250 V AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	1 module
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	White (RAL 9003)
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Kabelvernsnitt	0...4 Mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Minimum load breaking capacity	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Elektrisk levetid	10000 cycles, cos phi = 0.8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: terminals
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Set of 1 flow-pack
Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1:1994
Produktsertifikater	EAC
Innbyggingsdybde	30 mm
Dybde	39,3 mm
Bredde	22,5 mm
Høyde	45 mm
Vekt	0,019 kg
Overflatebehandling	Ubehandlet
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP3x
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-beständig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	190 g
Forpakning 2 høyde	5,5 cm
Forpakning 2 bredde	14 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	5,326 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------