



### Teknisk informasjon

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Serie                        | New Unica            |
| Applikasjon                  | Strømforsyning       |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt          |
| Enhetens utseende            | Mekanisme            |
| Antall uttak                 | 1                    |
| Stikkontakt koblingskjema    | 2P + J med barnevern |
| Standard plugg               | Tysk                 |
| Beskrivelse av uttak         | Sidejord             |

### Komplementær

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montering av enhet             | Innfelt   |
| Merkestrøm                     | 16 A at 250 V AC  |
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz  |
| Antall moduler                 | 2 moduler   |
| Festemetode                    | Snepp inn   |
| Fargetone                      | Red (Pantone 1795C)   |
| Tilkoblinger                   | Hurtigkobling   |
| Kabelverrsnitt                 | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> 2 - kabel stivhet: fleksibel<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> 2 - kabel stivhet: stiv   |
| Minimum load breaking capacity | 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6  |
| Elektrisk levetid              | 10000 cycles, cos phi = 0.8   |
| Isolasjonsmotstand             | > 5 MOhm at 500 V   |
| Dielektrisk styrke             | 2000 V  |
| Materiale                      | PC: mechanism cover   |
| Type overflate                 | Høyglans  |
| Kvantum per sett               | Set of 1 flow-pack  |
| Standarder                     | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1   |
| Produktsertifikater            | EAC<br>Aenor  |
| Innbyggingsdybde               | 32 mm   |
| Dybde                          | 42 mm   |
| Bredde                         | 45 mm   |
| Høyde                          | 45 mm   |
| Vekt                           | 0,031 kg  |
| Overflatebehandling            | Antibacterial   |
| Resistance to chemical agents  | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...35 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -5...50 °C   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK04   |
| IP-grad                          | IP21D  |
| Miljøegenskaper                  | Aceton<br>Blekning<br>UV-bestendig<br>Bensin<br>Olje<br>Alkohol<br>Vindusvask veske<br>Flytende såpe |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 31 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 4,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 4,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 4,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 418 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 8 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 18,5 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 25 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 60       |
| Forpakning 3 vekt           | 2,949 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|