



### Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Applikasjon	Strømforsyning
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingskjema	2P + J med barnevern
Standard plugg	Tysk
Beskrivelse av uttak	Sidejord

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	16 A at 250 V AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	2 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Aluminium
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	0...2.5 Mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...2.5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Minimum load breaking capacity	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Elektrisk levetid	10000 cycles, cos phi = 0.8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Lakkert
Kvantum per sett	Set of 1 flow-pack
Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	Aenor EAC
Innbyggingsdybde	32 mm
Dybde	42 mm
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Vekt	0,031 kg
Overflatebehandling	Painted
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestendig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	32 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	411 g
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	18 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	140
Forpakning 3 vekt	6,457 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------