



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Applikasjon	Strømforsyning
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2 x 2P with shutters
Standard plugg	Tysk
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Brukervilkår	Innendørs

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	4 moduler
Festemetode	Snepp inn
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Dielektrisk styrke	2000 V
Type overflate	Høyglans
Produktsertifikater	SEMKO DEMKO EAC
Innbyggingsdybde	30 mm
Dybde	39,4 mm
Bredde	45 mm
Høyde	90 mm
Vekt	0,075 kg
Overflatebehandling	Ubehandlet
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestendig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	795 g
Forpakning 1 høyde	12 cm
Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	7,95 kg
Forpakning 2 høyde	8,2 cm
Forpakning 2 bredde	17,8 cm
Forpakning 2 lengde	24,8 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	32,241 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------