



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Applikasjon	Strømforsyning
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingskjema	2 x 2P + E with shutters
Standard plugg	Tysk
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Brukervilkår	Innendørs

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	16 A at 250 V AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	4 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Anthracite (RAL 7021)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelvernsnitt	0...2.5 Mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...2.5 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Minimum load breaking capacity	100 operations 1.25 I _n and 1.1 U _n , cos phi = 0.6
Elektrisk levetid	10000 cycles, cos phi = 0.8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Lakkert
Kvantum per sett	Sett á 1 flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1
Produktsertifikater	SEMKO DEMKO EAC
Innbyggingsdybde	31,1 mm
Dybde	40,4 mm
Bredde	45 mm
Høyde	90 mm
Vekt	0,077 kg
Overflatebehandling	Painted
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestendig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	4,35 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------