



### Teknisk informasjon

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Serie                        | New Unica            |
| Applikasjon                  | Strømforsyning       |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt          |
| Enhetens utseende            | Mekanisme            |
| Antall uttak                 | 2                    |
| Stikkontakt koblingsskjema   | 2P + J med barnevern |
| Standard plugg               | Tysk                 |
| Beskrivelse av uttak         | Sidejord             |
| Posisjon på jordflens        | 45° jordklemme       |

### Komplementær

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montering av enhet             | Innfelt   |
| Merkestrøm                     | 16 A at 250 V AC  |
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz  |
| Antall moduler                 | 4 moduler   |
| Festemetode                    | Snepp inn   |
| Fargetone                      | Green   |
| Tilkoblinger                   | Skruklemmer<br>IPT (Isolates Piercing Terminal)   |
| Kabeltvernsnitt                | 0...2.5 Mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: flexible<br>0...2.5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid   |
| Minimum load breaking capacity | 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6  |
| Elektrisk levetid              | 10000 cycles, cos phi = 0.8   |
| Isolasjonsmotstand             | > 5 MOhm at 500 V   |
| Dielektrisk styrke             | 2000 V  |
| Materiale                      | PC: mechanism cover   |
| Type overflate                 | Høyglans  |
| Kvantum per sett               | Sett á 1 flyt-pack  |
| Standarder                     | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1   |
| Produktsertifikater            | Aenor<br>EAC  |
| Innbyggingsdybde               | 31,1 mm   |
| Dybde                          | 40,4 mm   |
| Bredde                         | 45 mm   |
| Høyde                          | 90 mm   |
| Vekt                           | 0,077 kg  |
| Overflatebehandling            | Ubehandlet  |
| Resistance to chemical agents  | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Miljø

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...35 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -5...50 °C   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK04   |
| IP-grad                          | IP21D  |
| Miljøegenskaper                  | Aceton<br>Blekning<br>UV-bestendig<br>Bensin<br>Olje<br>Alkohol<br>Vindusvask veske<br>Flytende såpe |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 78 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,1 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 9 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 4,5 cm |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|