



Teknisk informasjon

Range of product	New Unica
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Bryterfunksjon	2 x 1-pole 2-way
Antall brytere	2
Applikasjon	Kontroll
Fargetone	White (RAL 9003)
Kvantum per sett	10 flow-pack

Komplementær

Merkestrøm	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Elektrisk levetid	20000 cycles, cos phi = 0.6
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Minimum load breaking capacity	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Avstand på åpning	> 3 mm
Aktuator	Vippe
Antall moduler	2 moduler
Pilot light	Without LED
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelvernsnitt	0...2.5 Mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Merking	Uten merking
Type overflate	Høyglans
Festemetode	Snepp inn
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	34,25 mm
Innbyggingsdybde	21,15 mm
Vekt	0,0315 kg
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 60669-1 LV directive

Produktsertifikater	CE Aenor EAC NF
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP21D
IK beskyttelsesklasse	IK04

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	35 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------