



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------|
| Range of product | New Unica |
| Produkt eller type komponent | Bryter |
| Enhetens utseende | Mekanisme |
| Bryterfunksjon | 2 x 1-pole 2-way |
| Antall brytere | 2 |
| Applikasjon | Kontroll |
| Fargetone | Aluminium |
| Kvantum per sett | 10 flow-pack |

Komplementær

| | |
|----------------------------------|---|
| Merkestrøm | 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz |
| Elektrisk levetid | 20000 cycles, cos phi = 0.6 |
| Isolasjonsmotstand | > 5 MOhm at 500 V |
| Dielektrisk styrke | 2000 V |
| Minimum load breaking capacity | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3 |
| Avstand på åpning | > 3 mm |
| Aktuator | Vippe |
| Antall moduler | 2 moduler |
| Pilot light | Without LED |
| Tilkoblinger | Hurtigkobling |
| Kabelverrsnitt | 0...2.5 Mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable |
| Materiale | Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button |
| Merking | Uten merking |
| Type overflate | Painted powder coated |
| Festemetode | Snepp inn |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 45 mm |
| Dybde | 34,25 mm |
| Innbyggingsdybde | 21,15 mm |
| Vekt | 0,0315 kg |
| Omgivelsestemperatur drift | -5...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -5...50 °C |
| Standarder | IEC 60669-1 LV directive |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktsertifikater | CE Aenor EAC NF |
| Resistance to chemical agents | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |






Miljø

| | |
|-----------------------|-------|
| IP-grad | IP21D |
| IK beskyttelsesklasse | IK04 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 35 g |
| Forpakning 1 høyde | 3,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 4,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 433 g |
| Forpakning 2 høyde | 8 cm |
| Forpakning 2 bredde | 18 cm |
| Forpakning 2 lengde | 18,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 80 |
| Forpakning 3 vekt | 3,94 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk |  REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja |
| Kinas RoHS-forskrift |  Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon |  Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|