



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Audio socket
Tilkoblingstype	Mini-jack
Type elektrisk krets	Audio
Enhetens utseende	Mekanisme
Fargetone	Aluminium
Forpakning	Flyt-pack

Komplementær

Festemetode	Snepp inn
Antall moduler	1 module
Type overflate	Høyglans
Antall pr. sett	Sett á 10
Salg per udelelig kvantitet	1
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	220 mm
Vekt	0,017 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
IP-grad	IP2xC
IK beskyttelsesklasse	IK02

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	22 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	2,2 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	275 g

Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	11,5 cm
Forpakning 2 lengde	24,7 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	753 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------