

Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Produkt eller type komponent	Blinddeksel
Antall moduler	2 moduler
Enhetens utseende	Central plate
Festemetode	Snepp inn

Komplementær

Type overflate	Høyglans
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
Forpakning	Flyt-pack
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	230 g
Forpakning 2 høyde	12,5 cm
Forpakning 2 bredde	13 cm
Forpakning 2 lengde	18,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	360
Forpakning 3 vekt	4,903 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Contractual warranty

Garanti

18 måneder
