



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Gulvgjennomføring
Installasjonssystem	Servicestender Serviceboks
Quantity package 1 / unit	1 del

### Komplementær

Diameter	147 mm
Høyde	38 mm

### Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP44

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	917 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	16,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	9,696 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------