



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Distribusjon blokk
Colour	White
Quantity package 1 / unit	10 stk.

### Komplementær

Interface	Inngang: 1 x GST 15i5 han ( 5 poler) Utgang: 1 x OSI kvinnelig ( 3 poler)
Merking	L2
Product material	PA (polyamide)
Lengde	45 mm
Høyde	33 mm
Bredde	39 mm

### Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21 g
Forpakning 1 høyde	3,2 cm
Forpakning 1 bredde	3,8 cm
Forpakning 1 lengde	4,4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	219 g
Forpakning 2 høyde	4,8 cm
Forpakning 2 bredde	11 cm
Forpakning 2 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	1,101 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------