



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Kabelklemme
Additional information	Umontert
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	Sett á 10

Komplementær

Interface	GST 18i3 han (3 poler)
Rating	16 A - 250 V
Product material	PA (polyamide)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Suitable for	0,75...2,5 Mm ² , 6,5...10,5 mm, fin strandet 0,75...2,5 mm ² , 6,5...10,5 mm, stiv
Lengde	70 mm
Høyde	13 mm
Bredde	28 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18 g
Forpakning 1 høyde	1,3 cm
Forpakning 1 bredde	2,8 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	1,18 kg
Forpakning 2 høyde	16,7 cm
Forpakning 2 bredde	18,8 cm
Forpakning 2 lengde	34,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	150
Forpakning 3 vekt	4,409 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------