



### Teknisk informasjon

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Serie                     | OptiLine                                    |
| Installasjonssystem       | Gulvboks                                    |
| Product type              | Reduksjonsmuffe                             |
| Gulvtype                  | Avrettet gulv<br>Hevet gulv<br>I-hulromgulv |
| Form på gulvboks          | Rektangulær<br>Firkantet                    |
| Colour                    | Gul ( NC S 0800-Y20R)                       |
| Quantity package 1 / unit | 1   |

### Komplementær

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Suitable for     | Til Ø20 mm slange |
| Festemetode      | Klipeses på       |
| Antall moduler   | Uten moduler      |
| Product material | PP (polypropylen) |
| Lengde           | 39 mm             |
| Høyde            | 20 mm             |
| Bredde           | 20 mm             |

### Miljø

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating temperature | -25...60 °C |
| IP-grad               | IP20        |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 10 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,8 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 4,9 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 4,9 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BAG     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 110 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 7,2 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 17,8 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 18,6 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S02     |
| Antall enheter forpakning 3 | 50      |
| Forpakning 3 vekt           | 852 g   |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) [EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

## Contractual warranty

Garanti

18 months