



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 70 OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Endestykke
Quantity package 1 / unit	Sett á 2

### Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	95 x 55 mm
Festemetode	Klipses på Skruer
Lengde	21 mm
Høyde	99 mm
Bredde	56 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	25 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	5,8 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	56 g
Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	3 cm
Forpakning 2 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	5,87 kg

Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------