



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 70 OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Intern skjøting og jordingsstykke
Quantity package 1 / unit	Sett å 10

Komplementær

Kanalmaterial	Plast Aluminium
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm
Product material	Sink ubehandlet
Lengde	26 mm
Høyde	4 mm
Bredde	6 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	0,6 cm
Forpakning 1 lengde	2,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	51 g
Forpakning 2 høyde	0,7 cm
Forpakning 2 bredde	7,5 cm

Forpakning 2 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	600
Forpakning 3 vekt	3,515 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------