



### Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product type	Endestykke
Trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

### Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Colour	White (RAL 9010)
Trunking dimension	12 x 20 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Quantity per package	Sett á 10
Operating temperature	-15...60 °C
Lengde	13 mm
Høyde	22 mm
Bredde	15 mm



### Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK06

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,9 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	1,6 cm
Forpakning 1 lengde	2,1 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------