



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktspesifikk applikasjon	For conveyor belt shift monitoring
Kortnavn utstyr	XCRT
Type kropp	Fast
Hode type	Dreie hode
Materiale	Polyester
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Dreie
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan
Kontakt element pr.retning (styrestrøm)	2 per direction
Positiv åpning	Uten

Komplementær

Materiale kropp	Polyester
Bryter påvirkning	By conveyor belt
Kontaktens isolasjonsform	Za
Antall trinn	2
Minimum torque for tripping	1 N.m
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/min
Max forskyvings vinkel	-70 ° 70 °
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	85 mm
Høyde	95 mm
Dybde	75 mm
Vekt	1,155 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Standarder	IEC 60204-1 NF C 79-130 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60204-1 EN 60947-5-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,617 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	12,3 cm
Forpakning 1 lengde	31,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	10,18 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------