

Mer om PKY32F435

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PKY32F435**

PratiKa stikkontakt - fast - vinklet - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel

EI-nummer: 1501946

EAN: 3303432011123



Last ned produktdatablad for PKY32F435 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn n utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: brass
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2,5...10 mm ²
Vekt	0,272 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	90 mm
Dybde	119 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
------------	----------------------------

IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	248 g
Forpakning 1 høyde	8,9 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	1,93 kg
Forpakning 2 høyde	17,8 cm
Forpakning 2 bredde	26,6 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	14
Forpakning 3 vekt	4,441 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months