



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------------|--|
| Range of product | PowerLogic |
| Produktnavn | PowerTag M250 |
| Produkt eller type komponent | Energy sensor |
| Poles | 3P + N |
| Maximum current [I _{max}] | 250 A |
| [I _b] basic current | 40 A |
| Input current | 160 mA |
| Saturation current | 500 A |
| Produktspesifikk applikasjon | Energy management Overload alarm Power factor Load monitoring Kretsovervåking |
| Produktkompatibilitet | Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub Wiser IP module |
| Type måling | Aktiv- og reaktiv energi Aktiv og reaktiv effekt Apparent power Strøm Voltage Effektfaktor |
| Montasjeplassering | Bunn |
| Montering | På effektbryter |
| Emission power | 10 mW |

Komplementær

| | |
|---|----------------------|
| [I _{mp}] maksimal varig strøm | 1.2 x I _n |
| Nettverksfrekvens | 50 Hz 60 Hz |
| Maximum power consumption | 3,7 VA |
| Vekt | 300 g |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Godkjenninger | CE |
| Direktiver | 2014/53/EU - radio equipment directive |
| Driftshøyde | 0...2000 m |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 536 g |
| Forpakning 1 høyde | 13 cm |
| Forpakning 1 bredde | 11 cm |
| Forpakning 1 lengde | 17,3 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 2,152 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Forpakning 3 høyde | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|