



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Class 1 at 1.5 VA
[In] merkestrøm	250 A




Komplementær

Strømtrafo type	Standard for busbar Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	250/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	250 A
Maximum safety factor	5
Tillatt strøm	15000 A during 1 s
[Ue] merkespenning	< 720 V 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	DIN skinne Fastened onto a surface with screws
Bredde	93 Mm outside: 23 mm inner:
Høyde	106.15 Mm outside: 33 mm inner:
Dybde	58 mm
Vekt	0,63 kg
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Åpningen av barer	20 x 30

Miljø

Standarder	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

