



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
[In] merkestrøm	4000 A

Komplementær

Strømtrafo type	Standard for busbar Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	4000/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	4000 A
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	DIN skinne Fastened onto a surface with screws
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Åpningen av barer	80 x 160

Miljø

Standarder	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.