



### Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Class 1 at 1.5 VA
[In] merkestrøm	300 A

### Komplementær

Strømtrafo type	Standard for kabel Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	300/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	360 A
Maximum safety factor	5
Tillatt strøm	18000 A during 1 s
[Ue] merkespenning	< 720 V 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på
Bredde	49 mm outside:
Høyde	79.5 mm outside:
Dybde	59 mm
Diameter	27 mm inner:
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Yttre diameter kabel	27.9 mm
Tilkoblingsklemmer	Cable 2 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> 0.5 m

### Miljø

Standarder	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

### Offer Sustainability

RECh-regelverk	<a href="#">RECh-erklæring</a>
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.