



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	PowerPact B ComPact NSXm
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	277 V AC 60 Hz 250 V DC 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Komplementær

Styrestrøms type	Impuls Permanent
Impulsvarighet	>= 20 ms
Threshold tripping voltage	0.7 Un åpne
Monteringsmetode	Klips på
Responstid	< 50 ms
Hjelpetakttilkobling	Pre-wired 0...0,8 mm ² (AWG 18)mangetrådet kobber
Avmantlings lengde	8 mm
Cable length	1 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	80 g
Forpakning 1 høyde	3,35 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	120
Forpakning 2 vekt	10,33 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder